

フッ素樹脂防汚保護剤  
スーパーフッ素  
**365N**



**PASHICA** パシカ有限会社  
TEL(03)5761-8571 FAX(03)5761-8572  
〒201-0012 東京都狛江市中和泉5-6-20  
URL: <http://www.pashica.jp/>  
mail: [hello@pashica.jp](mailto:hello@pashica.jp)

スーパーフッ素 365 (サンロクゴー)

概要

- 乳化タイプの防汚保護剤にフッ素樹脂を配合した保護剤です。
- 鉄、アルミ、銅合金、ステン、プラスチックまで広範囲の材質に塗布可能です。
- 非鉄金属に対しても変色などの問題がなく使用できます。
- ウェスカ柔らかい布にてムラがなくなるように塗布しすぐに乾いた布で仕上拭きします。
- 乾くと水をかけても発水します。
- 原液のまま使用します。(希釈はできません。)

使用例

- サイディングボード外壁に保護剤として塗布。
- アルミフッ素樹脂焼付けパネルに保護剤として塗布。
- 金属パネル外壁に保護剤として塗布。
- 弾性塗料外壁の保護剤として塗布。
- アルミサッシュ窓枠の保護剤として塗布。
- ラスタータイル外壁の保護剤として塗布。

性状

- ・ pH：中性
- ・ 引火性：なし
- ・ 揮発性：なし
- ・ 外観：粘性のある淡黄色または白色の液体

組成

- ・ フッ素樹脂 ・ 乳化剤 ・ 特殊シリコン ・ カルナバロウ ・ 溶剤 ・ 添加剤

注意事項

- ・ 事前にテストコーティングを実施し建材への影響を確認の上でご使用下さい。
- ・ コーティング後に塗装するときは保護皮膜を剥離するか除去して下さい。
- ・ 外気温が30℃以下または5℃以上で使用して下さい。
- ・ フロートガラスには均一な塗布が難しいので使用できません。
- ・ スベリ性が生じるため床面には使用できません。
- ・ 平滑でないザラザラした建材には仕上拭きができないので使用できません。
- ・ キャップを閉じて常温で保管して下さい。

使用上の注意

- ・ 本剤は仕上拭きが必要です。
- ・ 手の届く範囲内に塗布しほぼ同じに乾いた布で塗布面の仕上拭きを行って下さい。
- ・ 少量の水を対象面にスプレーしてから塗布すると塗りやすくなります。