

NEW

金属パネル用保護剤

TSR-1000



PASHICA パシカ有限公司

TEL(03)5761-8571 FAX(03)5761-8572

〒201-0012 東京都狛江市中和泉5-6-20

URL: <http://www.pashica.jp/>

mail: hello@pashica.jp

TSR-1000 (ティーエスアール・セン)

概要

- ・塗布するだけで光沢のある特殊シリコン系の被膜を形成します。
- ・ステンレス等、金属面にもムラになりにくく作業性が大幅に向上しました。
- ・鉄、アルミ合金、鋼板焼付け、プラスチックまで広範囲の材質に対して使用可能です。
- ・非鉄金属に対しても変色等の問題がなく良好に使用できます。
- ・ウエス、布にてムラなく均一に塗布して下さい。
- ・数分で半乾きになります。揮発分が残るときは柔らかい布で軽く拭き取って下さい。
- ・乾くと水をかけても撥水します。
- ・原液で使用します。(希釈できません)

使用例

実際の使用例には次のようなものがあります。

- ・鏡面ステンレスの保護剤として塗布。
- ・サイディングボード外壁に防汚保護剤として塗布。
- ・フッ素樹脂焼付けボードに保護剤として塗布。
- ・御影石などの石材用に保護剤として塗布。
- ・金属パネル外壁に防汚保護剤として塗布。
- ・弾性塗料外壁の防汚保護剤として塗布。
- ・アルミサッシュ窓枠の保護剤として塗布。

性状

- ・pH：弱酸性
- ・引火性：あり
- ・揮発性：あり
- ・外観：透明な粘性のない液体

組成

- ・特殊シリコン
- ・IPA
- ・無臭性炭化水素系溶剤
- ・特殊添加剤

警告と注意

- ・本施工の前に必ずテストコーティングを実施し建材への影響を確認の上でご使用下さい。
- ・火気厳禁。引火性がありますので火気の付近では使用しないで下さい。
- ・外気温が30℃以下または5℃以上で施工して下さい。
- ・コーティング後に塗装するときは被膜を専用洗剤で剥離して下さい。
- ・建材の種類によっては剥離が困難です。
- ・コーティング後の皮膜面にはガムテープ等が付きにくくなります。
- ・手袋を装着して下さい。皮膚に付着したときはよく洗い流して下さい。
- ・風通しのよい場所にキャップを閉じて保管して下さい。